Wechsel der HBCI-Chipkarte in der VR-NetWorld-Software

Sie haben eine neue HBCI-Chipkarte (VR-NetWorld-Card) mit PIN und PUK erhalten. In der VR-NetWorld-Software müssen Sie in der Bankverbindung das Sicherheitsmedium wie folgt wechseln.

Starten Sie die VR-Networld-Software (Anmeldung als Supervisor) und klicken Sie auf das Menü Stammdaten – Bankverbindungen.

9	Startseite	Transaktionen	Auswertungen	Stammdaten	Extras	Hilfe	Konter	1		
Umsatz	kategorien Last	tschriftmandate	Eigene Auswahlrege Regeln für autom. Ka Auftragsvorlagen	In 👔	Zahlungse Gläubiger	mpf./Zahle Identifika	er tion Ba	nkverbindungen	Benutzer	Datenbestände
			Aktueller Mandant					Aktueller Dat	enbestand	Alle Datenbestände

Markieren Sie in der "Übersicht Bankverbindungen" die Bankverbindung der Volksbank Straubing eG" (Spalte Quelle: HBCI Chipkarte).

K	obersiener					
	Quelle	Bezeichnung	BLZ	Kreditinstitut	Verfahren	Status
	Chipkade	1 VOBA	74290000	Volksbank Straubing		 Image: A second s

Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Sicherheitsmedium"

Startse	ite Transaktionen	Auswertungen	Stammdaten	Extras	Hilfe	Bankverbindungen
Synchronisieren	TAN-Verfahren	erheitsmedium erheitsprofil Det	iails	te entsperre	n	
Senden	Wechsel	n	Bearbeite	en		

Bestätigen Sie die angezeigten Hinweise mit Ja und wählen Sie im nächsten Fenster das Sicherheitsmedium "Chipkarte". Stecken Sie die neue Chipkarte in den Kartenleser und klicken Sie auf "Weiter".

9	werden oder von einem bereits bestehenden Medium zugeordnet werden. Welches Sicherheitsmedium möchten Sie verwenden? Typ des Sicherheitsmediums C PIN/TAN C Schlüsseldatei C Chipkarte C kein Sicherheitsmedium (offline arbeiten)
	< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Geben Sie nach der Aufforderung die PIN der neuen Chipkarte ein. Verfahren Sie entsprechend den Bildschirmhinweisen und synchronisieren Sie die Bankverbindung mit dem Kreditinstitut. Verwenden Sie zukünftig nur noch die neue VR-NetWorld-Card mit der neuen PIN.